

Elektroheizmobil MH19.2

Der Alleskönner – 19 kW

Estrich trocknen und Heizbetrieb mit dem MH19.2

Das Elektroheizmobil MH19.2 gilt als Multitalent unter den Elektroheizmobilen und ist für den universellen Einsatz bei Heizungsstörungen als Notheizung sowie zur Estrichtrocknung (Aufheizprogramme nach DIN EN 1264-4 für Belegreifheizen und Funktionsheizen) gedacht. Ebenso wird sie zur Frostsicherung, zur Vorsorge oder bei Arbeiten am Wärmerezeuger eingesetzt. Zudem verfügt sie über einen Multiplug-Anschluss, der ein weiteres Plus an Flexibilität auf der Baustelle bietet – die Heizleistung (3/11/19 kW) passt sich dann entsprechend an. Das Heizmobil ist durch den Transportwagen sehr variabel aufstellbar und innerhalb kurzer Zeit betriebsbereit.

Mobile Elektroheizzentrale MH 19.2 M



Technische Daten / Zubehör

Typ	MH 19.2 M
Leistung	19 kW
Stromanschluss	3N~400 V - 32 A
Gewicht	ca. 55 kg
Maße (L x B x H)	550 x 600 x 1.120 mm
Schutzart	IP 44
Max. Betriebsdruck	2,6 bar
Min. Betriebsdruck	0,4 bar
Sicherheitsventil	3,0 bar
Temperaturbereich	10 - 85° C
Sicherheitstemperaturbegrenzer	98° C
Ausdehnungsgefäß	8 Liter
Kesselvolumen	11 Liter
Anschluss Vorlauf/Rücklauf	jeweils 3/4 Zoll
Umwälzpumpe	WILO Yonos Para 12/6 RKA ErP 3-45 W

Technische Änderungen vorbehalten!