

Mobile Heizzentrale 240 kW

Produktinformation

Das Heizmobil ist eine voll funktionsfähige mobile Heizzentrale im isolierten Tandem-Kofferranhänger. Als kompakte und leistungsstarke Einheit kann das Heizmobil ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden. Für die erhöhten Anforderungen in der mobilen Wärme ist es mit einem Spezial-Heizkessel mit Ölbrenner ausgerüstet. Zur Ausstattung gehört eine Pumpengruppe mit Steuerung für witterungsgeführte Regelung oder Estrichaufheizprogramme, ein Edelstahl-Abgaskamin, eine Frostschutzsicherung, sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828 sowie Sicherungsschellen für Storzverbindungen. Das Heizmobil wird mit flexiblen Schläuchen (p max. 4 bar, t max. 95°C) mit dem Heizsystem verbunden.

Mobile Heizzentrale 240 kW



Technische Daten / Zubehör

Wärmeleistung	240 kW
Abmessungen	ca. 6020 x 2330 x 2620 mm (L x B x H)
Gewicht	2.600 kg (ohne Heizöl / Wasser)
Medium	Heizwasser 90°/ 70°C
Absicherung	Heizung 3 bar
Sicherheitstechn. Ausführung	nach DIN EN 12828
Förderdate Heizkraftpumpe	Wilco TopS 50/4
Integrierter Brennstofftank	1.000 Liter
Brennstoff	Heizöl EL
Frostschutzeinrichtung	ja
Stromanschluss	230V / 16A
Kaminanlage	Edelstahlschornstein
Anschluss bauseitig (AG)	VL/RL - 2" Strotz-C
Ausdehnungsgefäß	200 Liter

Technische Änderungen vorbehalten!